

## SPEKON

### MC9100

#### Konferans Sistemi Ana Ünitesi



The number of microphones simultaneously limit switch



3-channel serial output



Conference recording output interfaces



Audio output jack and 6.3 output interface

**Konferansın Tanıtımı:** MC9100 konferans sistemi, bir ses yükseltme topluluğu ve profesyonel konferans mikrofonunun rasyonel tahsisi ile gerçekleştirilir.

Dahili yüksek kaliteli yönelimli kapasitif ses kafası, böylece ses yeniden üretilir.

Her bir ana sistem 90 mikrofon ünitesine, 3 kanal seri çıkışa bağlanabilir

Mikrofon sayısını aynı anda sınır anahtarını ayarlayın, "3" veya "6" seçin.

Konfigürasyon XLR dengeli çıkış, 6.3mm ses çıkış arayüzü

Konferans kayıt çıkış arayüzleri

#### Teknik parametreler:

Anma gerilimi: AC220V  $\pm$ 10% 50Hz

Frekans cevabı: 20Hz-20KHz

Çıkış empedansı: REC: 200 $\Omega$

HAT: 200 $\Omega$

DENGE: 300 $\Omega$

NOBALANCE: 400 $\Omega$

Sinyal-gürültü oranı: 78dB (1% 1KHz THD1%)

Boyut: 485X220X50mm (19" uluslararası standart raf)

Ağırlık: 3.2kg