

EVA SERİSİ

P1100 & P1250 & P1400

Güç Amplifikatörleri



P serisi 19" Güç Amplifikatörleri, profesyonel ses uygulamalarının tüm çeşitlerine uygun bir yapıdadır. 4 Ω düşük empedans ve 50/70/100V çıkışa sahip P serisinin tüm bileşenleri toroidal trafo gibi yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır.

P serisi özellikle uzun süreli kullanımlarda ses kalitesini düşürmeden yüksek verimlilikle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazlar üzerinde yer alan tüm devreler çeşitli korumalarla desteklenmiştir. Kısa devre, aşırı yüklenme, aşırı ısınma, soft start, DC out gibi endüstri standardı korumalara ilave olarak bir soğutma fanı ile cihazların uzun süreler boyunca hatasız çalışması garanti altına alınmıştır. Uzun süre sağlamlığını ve kalitesini koruyan bir amplifikatör arayanlar için P serisi Balanced girişleri, LED göstergeleri ve modüler içyapısıyla ideal bir çözümdür.

100V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm P serisi amplifikatörlere 100 Hz yüksek geçirgen (highpass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlör daha rahat bir frekans aralığında çalışır.

GENEL ÖZELLİKLER:

P1100 /P1250 /P1400

- Çıkış Gücü: 120W-240W / 300W-500W / 400W-700W
- Empedans: 50V/70V/100V and 4 Ω , 8 Ω
- Girişler: 1 Balanced XLR input
- Frekans Aralığı: 100Hz-20kHz
- Giriş Hassasiyeti: -50 dB - 0.3mV - 600 Ω
- Sinyal-Gürültü Oranı: > 15V/us
- Korumalar: Soft Start - Temp - DC Out - Overload - Short Circui
- Ağırlık: 12 kg / 14kg / 15 kg
- Boyutlar: 483x390x88 mm, 2 RU

